

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

EDELSTAHL BLITZSCHUTZDRAHTVERBINDER SD-BS DEHN SKM 10x25 8–10/16 mm





## ANWENDUNG:



## **BESCHREIBUNG:**

- Längsverbindung ist für alle Materialien geeignet
- Querverbindung ist nur für FeZn und Edelstahl zur Verfügung (Ø8-Ø10mm)

## ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN:





Technische Parameter Anwendung an den Stangen festklemmen Durchmesser des Leiters/der Stange Ø8 - Ø10 mm/Ø16 mm M 10 x 25 mm/Edelstahl Schraube/Material Blitzstrombelastbarkeit 10/350 µs 0,070 kg / Stck Gewicht



Edelstahl

INDEX	ÄNDERUNG		DATUM	UNTERSCHRIFT	_	K.	IG	
MAT-ZEICHEN ABFALL KLASSE					GEWICHT kg		AUSMASS	
MASS - HALBPROD.								
HILFSEINR.					STN		SORT-Nr.	
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.				BEM.		POS-Nr.		
ÜBERPRÜFT								
TECH	TECHNOL. TECHNOL.				ALTE ZEICHN.		ZEICHN-Nr.	
BEZEICHNUNG Edelstahl Blitzschutzdrahtverbinder 8–10/16 mm					SD-BS DEHN SKM 10x25 Anzahl der Blätter  SD-BS DEHN SKM 10x25			

Erstellt: 03.12.2025 21:12:09

Technische Änderungen vorbehalten