

## TECHNISCHES ARBEITSBLATT

## ENKE UNI PRIMER 933

**Enke Universal-Voranstrich 933** ist eine transparente, schnell trocknende Lösung aus lösungsmittelhaltigem Kunsthars mit leicht gelblicher Farbe.

Es handelt sich um eine leicht verstreichbare Penetrationsschicht mit hervorragender Haftung auf allen trockenen Untergründen, z.B. Beton, Zementestrich, Asphaltstreifen, Dachfolien, Sandstein, Metalle usw. Universal-Voranstrich 933 verbessert die Haftung von Enke Dachprodukten, insbesondere an schwierigen Stellen, z. B. in den Wasseraustauschbereichen.

**Universal-Voranstrich 933** wird hauptsächlich als Durchdringungsmittel für Enke Dachbeschichtungen verwendet, außer anderem aber auch als verstärkte Unterlage für die Verklebung von Blechplatten mit Enkolit auf Sandstein, andere Natursteine oder andere poröse bzw. Sanduntergründe.

Der Auftrag erfolgt mit einer lösungsmittelbeständigen Rolle oder ggf. mit einem Pinsel. Beim Sommerwetter ist Universal-Voranstrich 933 bereits nach 30 Minuten trocken und kann mit Enke Dachbaustoffen überstrichen werden.

## ANWENDUNG:



Technische Parameter	
Lieferform	dicke Flüssigkeit
Farbigkeit	gelblich – transparent
Öffnungszeit	30 – 60 Minuten (je nach Wetterlage)
Viskosität	< 1 mPas [20 °C]
Dichte	ca. 0,84 g/cm³ [20 °C]
Entflammungspunkt	ca. 11 °C
Verbrauch	100 – 200 g/m²
Gewicht	2,5 kg / 8,0 kg / 20,0 kg

## SCH-ENKE PRIMER



INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	UNTERSCHRIFT	KJG
MAT-ZEICHEN	ABFALL KLASSE	GEWICHT kg	AUSMASS	QUALITY ®
MASS – HALBPROD.				
HILFSINR.		STN	SORT-Nr.	
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.		BEM.	POS-Nr.	
ÜBERPRÜFT				
TECHNOL.	TECHNOL.	ALTE ZEICHN.	ZEICHN-Nr.	
BEZEICHNUNG	Enke UNI Primer 933		SCH-ENKE PRIMER	Anzahl der Blätter Blatt

Erstellt: 04.12.2025 10:49:36

Technische Änderungen vorbehalten