1 2 3 4 5 6 7 8

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

KLEMPNERKLEBER-DICHT KLEBER

RAMSAUER 640 ist ein Dichtungsklebstoff. Er hält auf den meisten Oberflächen, sogar auf nassen und leicht öligen Oberflächen. Er weist eine sehr gute Schimmelresistenz auf. Er ist für Dach- und Wandflächen ideal. Er haftet auch ohne Grundierung (Primer) auf nahezu jedem Untergrund, wie z. B. Glas, Holz, Beton, Metall und die meisten Kunststoffe.

ANWENDUNG:



Technische Parameter							
Zusammenfassung	Hybrid-Klebstoff – silanterminierte Polymere						
Farbigkeit	grau						
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C						
Aushärtung	24 Stunden ~ 3,5 mm (bei +23 °C / 50 % RLF)						
Wärmebeständigkeit	-40 °C bis +90 °C						
Härte nach Shore	~ 40						
Räumliche Schrumpfung (Verlust)	ca. 20 %						
Zulässige Gesamtverformung	max. 20 %						
Modul 100%	~ 0,67 N/mm²						
Lagerfähigkeit	24 Monate in kälteren und trockeneren Räumen						
Kartuschenvolumen	310 ml						
Gewicht	0,520 kg/Stck						

SCH-SPENGLER 640D



INDEX	ÄNDERUNG		DATUM	UNTERSCHRIFT		K.	JG		
MAT-ZEICHEN ABFALL KLASSE				GEWICHT kg		AUSMASS			
MASS - HALBPROD.									
HILFS	HILFSEINR.				STN	SORT-Nr.			
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.				BEM.		POS-Nr.			
ÜBEF	RPRÜFT								
TECH	HNOL. TECHNOL.			ALTE ZEICHN.		ZEICHN-Nr.			
BEZEICHNUNG Klempnerkleber-Dicht Kleber				Anzahl der Blätter	SCH-SPEN	GLER 640D	Blatt	Å	

Erstellt: 03.12.2025 23:32:11

Technische Änderungen vorbehalten

1 2 3 4 5 6 7 8