


TECHNISCHES ARBEITSBLATT

KLEMPNERKLEBER-DICHT KLEBER

SCH-SPENGLER 640D

RAMSAUER 640 ist ein Dichtungsklebstoff. Er hält auf den meisten Oberflächen, sogar auf nassen und leicht öligen Oberflächen. Er weist eine sehr gute Schimmelresistenz auf. Er ist für Dach- und Wandflächen ideal. Er haftet auch ohne Grundierung (Primer) auf nahezu jedem Untergrund, wie z. B. Glas, Holz, Beton, Metall und die meisten Kunststoffe.

ANWENDUNG:



| Technische Parameter | |
|---------------------------------|--|
| Zusammenfassung | Hybrid-Klebstoff – silanterminierte Polymere |
| Farbigkeit | grau |
| Verarbeitungstemperatur | +5 °C bis +35 °C |
| Aushärtung | 24 Stunden ~ 3,5 mm (bei +23 °C / 50 % RLF) |
| Wärmebeständigkeit | -40 °C bis +90 °C |
| Härte nach Shore | ~ 40 |
| Räumliche Schrumpfung (Verlust) | ca. 20 % |
| Zulässige Gesamtverformung | max. 20 % |
| Modul 100% | ~ 0,67 N/mm ² |
| Lagerfähigkeit | 24 Monate in kälteren und trockeneren Räumen |
| Kartuschenvolumen | 310 ml |
| Gewicht | 0,520 kg/Stck |

| | | | | |
|-------------------------------|-------|--------------|-----------------------------|------------|
| INDEX ÄNDERUNG | DATUM | UNTERSCHRIFT | | |
| | | | | |
| MASS – HALBPROD. | | | STN | SORT-Nr. |
| HILFSEINR. | | | BEM. | POS-Nr. |
| ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M. | | | ALTE ZEICHN. | ZEICHN-Nr. |
| ÜBERPRÜFT | | | BEZEICHNUNG | |
| TECHNOL. | | | Klempnerkleber-Dicht Kleber | |
| | | | SCH-SPENGLER 640D | |
| | | | Anzahl der Blätter Blatt | |

Erstellt: 08.06.2026 06:05:06

Technische Änderungen vorbehalten