


TECHNISCHES ARBEITSBLATT

# KLEMPNERKLEBER-DICHT KLEBER

# SCH-SPENGLER 640D

RAMSAUER 640 ist ein Dichtungsklebstoff. Er hält auf den meisten Oberflächen, sogar auf nassen und leicht öligen Oberflächen. Er weist eine sehr gute Schimmelresistenz auf. Er ist für Dach- und Wandflächen ideal. Er haftet auch ohne Grundierung (Primer) auf nahezu jedem Untergrund, wie z. B. Glas, Holz, Beton, Metall und die meisten Kunststoffe.

**ANWENDUNG:**



Technische Parameter	
Zusammenfassung	Hybrid-Klebstoff – silanterminierte Polymere
Farbigkeit	grau
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C
Aushärtung	24 Stunden ~ 3,5 mm (bei +23 °C / 50 % RLF)
Wärmebeständigkeit	-40 °C bis +90 °C
Härte nach Shore	~ 40
Räumliche Schrumpfung (Verlust)	ca. 20 %
Zulässige Gesamtverformung	max. 20 %
Modul 100%	~ 0,67 N/mm <sup>2</sup>
Lagerfähigkeit	24 Monate in kälteren und trockeneren Räumen
Kartuschenvolumen	310 ml
Gewicht	0,520 kg/Stck

INDEX ÄNDERUNG	DATUM	UNTERSCHRIFT		
MASS – HALBPROD.			STN	SORT-Nr.
HILFSEINR.			BEM.	POS-Nr.
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.			ALTE ZEICHN.	ZEICHN-Nr.
ÜBERPRÜFT			BEZEICHNUNG	
TECHNOL.			Klempnerkleber-Dicht Kleber	
			SCH-SPENGLER 640D	
			Anzahl der Blätter Blatt	

Erstellt: 21.04.2026 17:55:48

Technische Änderungen vorbehalten