

## TECHNISCHES ARBEITSBLATT

## KLEMPNERKLEBER-DICHT KLEBER

RAMSAUER 640 ist ein Dichtungsklebstoff. Er hält auf den meisten Oberflächen, sogar auf nassen und leicht öligen Oberflächen. Er weist eine sehr gute Schimmelresistenz auf. Er ist für Dach- und Wandflächen ideal. Er haftet auch ohne Grundierung (Primer) auf nahezu jedem Untergrund, wie z. B. Glas, Holz, Beton, Metall und die meisten Kunststoffe.

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D


E

F

## SCH-SPENGLER 640D



## ANWENDUNG:



## Technische Parameter

Zusammenfassung	Hybrid-Klebstoff – silanterminierte Polymere
Farbigkeit	grau
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C
Aushärtung	24 Stunden ~ 3,5 mm (bei +23 °C / 50 % RLF)
Wärmebeständigkeit	-40 °C bis +90 °C
Härte nach Shore	~ 40
Räumliche Schrumpfung (Verlust)	ca. 20 %
Zulässige Gesamtverformung	max. 20 %
Modul 100%	~ 0,67 N/mm <sup>2</sup>
Lagerfähigkeit	24 Monate in kälteren und trockeneren Räumen
Kartuschenvolumen	310 ml
Gewicht	0,520 kg/Stck

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	UNTERSCHRIFT	KJG
MAT-ZEICHEN		ABFALL KLASSE	GEWICHT kg	AUSMASS
MASS – HALBPROD.				
HILFSEINR.			STN	SORT-Nr.
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.			BEM.	POS-Nr.
ÜBERPRÜFT				
TECHNOL.	TECHNOL.		ALTE ZEICHN.	ZEICHN-Nr.
BEZEICHNUNG	Klempnerkleber-Dicht Kleber			SCH-SPENGLER 640D
			Anzahl der Blätter	Blatt

Erstellt: 19.01.2026 17:44:38

Technische Änderungen vorbehalten