

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

AUSBESSERUNGSSPRAY 400 ml

SCH-POKS

PRIVATMARKE DES KORREKTIONSSPRAY KJG®

ANWENDUNG:

- zur Korrektur kleiner Schäden an der farbigen Oberfläche von verzinkten lackierten Produkten des Dachrinnensystems KJG®


WICHTIG:

- die Farbe vom verzinkten lackierten Dachrinnensystems KJG® abgeleitet
- glänzende Oberfläche 50 %
- Mindesthaltbarkeit 3 Jahre ab dem Herstellungsdatum

MERKMALE:


- hochwertiger Akryllack
- schnelltrocknend
- guter Durchfluss
- für den Außenbereich geeignet
- witterungsbeständig
- lichtbeständig
- UV-beständig
- kratz- und stoßfest

ANWENDUNG DES KORREKTIONSSPRAYS KJG®:


 **Vorbereitung:**
1 – 2 Minuten kräftig schütteln!

 **Arbeitsende:**
Ventil leersprühen

 **Spritzgänge:**
2 – 3 Spritzgänge,
Trockenschichtdicke 40 – 50 µm

 **Trockenzeiten:**
montagefähig nach 12 Stunden

 **Ablüftzeit:**
3 – 5 min

 **Sicherheit:**
Sicherheitshinweise



IC Tiefschwarz – RAL 9005

Technische Parameter	
Volumen	400 ml
Verpackung	6 Stck / 1 392 Stck

INDEX	ANDERUNG	DATUM	UNTERSCHRIFT	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
MAT-ZEICHEN	ABFALLKLASSE	GEWICHT kg	AUSMASS			
MASS – HALBPROD.						
HILFSEINR.		STN				SORT-Nr.
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.		BEM.				POS-Nr.
ÜBERPRÜFT						
TECHNOL.	TECHNOL.	ALTE ZEICHN.				ZEICHN-Nr.
BEZEICHNUNG	Ausbesserungsspray 400 ml		Anzahl der Blätter		SCH-POKS Blatt	

Erstellt: 20.04.2026 05:34:00

Technische Änderungen vorbehalten