

## TECHNISCHES ARBEITSBLATT

## AUSBESSERUNGSSPRAY 400 ml

## PRIVATMARKE DES KORREKTIONSSPRAY KJG®

SCH-POKS

## ANWENDUNG:

- zur Korrektion kleiner Schäden an der farbigen Oberfläche von verzinkten lackierten Produkten des Dachrinnensystems KJG®

## WICHTIG:

- die Farbe vom verzinkten lackierten Dachrinnensystems KJG® abgeleitet
- glänzende Oberfläche 50 %
- Mindesthaltbarkeit 3 Jahre ab dem Herstellungsdatum

## MERKMALE:

- hochwertiger Akrylatlack
- schnelltrocknend
- guter Durchfluss
- für den Außenbereich geeignet
- witterungsbeständig
- lichtbeständig
- UV-beständig
- kratz- und stoßfest

## ANWENDUNG DES KORREKTIONSSPRAYS KJG®:

 **Vorbereitung:**  
1 – 2 Minuten kräftig schütteln!

 **Arbeitsende:**  
Ventil leersprühen

 **Spritzgänge:**  
2 – 3 Spritzgänge,  
Trockenschichtdicke 40 – 50 µm

 **Trockenzeiten:**  
montagefähig nach 12 Stunden

 **Abluftzeit:**  
3 – 5 min

 **Sicherheit:**  
Sicherheitshinweise

Technische Parameter	
Volumen	400 ml
Verpackung	6 Stck / 1392 Stck



**IC** Tiefschwarz – RAL 9005

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	UNTERSCHRIFT	KJG	Scan code for 3D model
MAT-ZEICHEN	ABFALL KLASSE	GEWICHT kg	AUSMASS		
MASS – HALBPROD.					
HILFSEINR.		STN	SORT-Nr.		
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.		BEM.	POS-Nr.		
ÜBERPRÜFT					
TECHNOL.	TECHNOL.	ALTE ZEICHN.	ZEICHN-Nr.		
BEZEICHNUNG	Ausbesserungsspray 400 ml		SCH-POKS	Anzahl der Blätter	Blatt

Erstellt: 20.01.2026 05:05:29

Technische Änderungen vorbehalten