

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

# AUSBESSERUNGSSPRAY 400 ml

# SCH-POKS

## PRIVATMARKE DES KORREKTIONSSPRAY KJG®

**ANWENDUNG:**

- zur Korrektur kleiner Schäden an der farbigen Oberfläche von verzinkten lackierten Produkten des Dachrinnensystems KJG®


**WICHTIG:**

- die Farbe vom verzinkten lackierten Dachrinnensystems KJG® abgeleitet
- glänzende Oberfläche 50 %
- Mindesthaltbarkeit 3 Jahre ab dem Herstellungsdatum

**MERKMALE:**


- hochwertiger Akryllack
- schnelltrocknend
- guter Durchfluss
- für den Außenbereich geeignet
- witterungsbeständig
- lichtbeständig
- UV-beständig
- kratz- und stoßfest

**ANWENDUNG DES KORREKTIONSSPRAYS KJG®:**


 **Vorbereitung:**  
1 – 2 Minuten kräftig schütteln!

 **Arbeitsende:**  
Ventil leersprühen

 **Spritzgänge:**  
2 – 3 Spritzgänge,  
Trockenschichtdicke 40 – 50 µm

 **Trockenzeiten:**  
montagefähig nach 12 Stunden

 **Ablüßzeit:**  
3 – 5 min

 **Sicherheit:**  
Sicherheitshinweise



**OC** Oxidrot – RAL 3009

INDEX ÄNDERUNG	DATUM	UNTERSCHRIFT	ABFALL KLASSE	GEWICHT kg	AUSMASS	 
MASS – HALBPROD.				ALTE ZEICHN.		ZEICHN-Nr.
HILFSEINR.				BEZEICHNUNG		Blatt
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.				Ausbesserungsspray 400 ml		SCH-POKS
ÜBERPRÜFT				Anzahl der Blätter		
TECHNOL.						

Erstellt: 22.04.2026 17:37:40

Technische Änderungen vorbehalten

Technische Parameter	
Volumen	400 ml
Verpackung	6 Stck / 1 392 Stck