

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

AUSBESSERUNGSSPRAY 400 ml

SCH-POKS

PRIVATMARKE DES KORREKTIONSSPRAY KJG®

ANWENDUNG:

- zur Korrektur kleiner Schäden an der farbigen Oberfläche von verzinkten lackierten Produkten des Dachrinnensystems KJG®


WICHTIG:

- die Farbe vom verzinkten lackierten Dachrinnensystems KJG® abgeleitet
- glänzende Oberfläche 50 %
- Mindesthaltbarkeit 3 Jahre ab dem Herstellungsdatum

MERKMALE:


- hochwertiger Akryllack
- schnelltrocknend
- guter Durchfluss
- für den Außenbereich geeignet
- witterungsbeständig
- lichtbeständig
- UV-beständig
- kratz- und stoßfest

ANWENDUNG DES KORREKTIONSSPRAYS KJG®:


 **Vorbereitung:**
1 – 2 Minuten kräftig schütteln!

 **Arbeitsende:**
Ventil leersprühen

 **Spritzgänge:**
2 – 3 Spritzgänge,
Trockenschichtdicke 40 – 50 µm

 **Trockenzeiten:**
montagefähig nach 12 Stunden

 **Ablüßzeit:**
3 – 5 min

 **Sicherheit:**
Sicherheitshinweise



BHT Graualuminium P.20 – RAL 9007

Technische Parameter	
Volumen	400 ml
Verpackung	6 Stck / 1 392 Stck

INDEX	ANDERUNG	DATUM	UNTERSCHRIFT	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
MAT-ZEICHEN	MASS – HALBPROD.	GEWICHT kg	AUSMASS			
HILFSEINR.	ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.	STN	SORT-Nr.			
ÜBERPRÜFT	TECHNOL.	BEM.	POS-Nr.			
BEZEICHNUNG	ALTE ZEICHN.	ZEICHN-Nr.				
Ausbesserungsspray 400 ml		Anzahl der Blätter	SCH-POKS	Blatt		

Erstellt: 06.06.2026 19:33:12

Technische Änderungen vorbehalten