

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

# AUSBESSERUNGSSPRAY 400 ml

# SCH-POKS

## PRIVATMARKE DES KORREKTIONSSPRAY KJG®

**ANWENDUNG:**

- zur Korrektur kleiner Schäden an der farbigen Oberfläche von verzinkten lackierten Produkten des Dachrinnensystems KJG®

**WICHTIG:**

- die Farbe vom verzinkten lackierten Dachrinnensystems KJG® abgeleitet
- glänzende Oberfläche 50 %
- Mindesthaltbarkeit 3 Jahre ab dem Herstellungsdatum

**MERKMALE:**

- hochwertiger Akryllack
- schnelltrocknend
- guter Durchfluss
- für den Außenbereich geeignet
- witterungsbeständig
- lichtbeständig
- UV-beständig
- kratz- und stoßfest

**ANWENDUNG DES KORREKTIONSSPRAYS KJG®:**



**Vorbereitung:**  
1 – 2 Minuten kräftig schütteln!



**Arbeitsende:**  
Ventil leersprühen



**Spritzgänge:**  
2 – 3 Spritzgänge,  
Trockenschichtdicke 40 – 50 µm



**Trockenzeiten:**  
montagefähig nach 12 Stunden



**Ablüßzeit:**  
3 – 5 min



**Sicherheit:**  
Sicherheitshinweise



**MZ** Moosgrün – RAL 6005

INDEX ÄNDERUNG		DATUM	UNTERSCHRIFT	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
MAT-ZEICHEN		ABFALLKLASSE	GEWICHT kg	AUSMASS		
MASS – HALBPROD.						
HILFSEINR.			STN	SORT-Nr.		
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.			BEM.	POS-Nr.		
ÜBERPRÜFT						
TECHNOL.	TECHNOL.		ALTE ZEICHN.	ZEICHN-Nr.		
BEZEICHNUNG	Ausbesserungsspray 400 ml		Anzahl der Blätter	SCH-POKS		Blatt

Erstellt: 07.06.2026 09:05:34

Technische Änderungen vorbehalten

Technische Parameter	
Volumen	400 ml
Verpackung	6 Stck / 1 392 Stck