1 2 3 4 5 6 7 8

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

AUSBESSERUNGSSPRAY 400 ml

PRIVATMARKE DES KORREKTIONSSPRAY KJG®

ANWENDUNG:

 zur Korrektion kleiner Schäden an der farbigen Oberfläche von verzinkten lackierten Produkten des Dachrinnensystems KJG®

WICHTIG:

- die Farbe vom verzinkten lackierten Dachrinnensystems KJG® abgeleitet
- glänzende Oberfläche 50 %
- Mindesthaltbarkeit 3 Jahre ab dem Herstellungsdatum

MERKMALE:

- hochwertiger Akrylatlack
- schnelltrocknend
- guter Durchfluss
- für den Außenbereich geeignet
- witterungsbeständig
- lichtbeständig
- UV-beständig
- kratz- und stoßfest

ANWENDUNG DES KORREKTIONSSPRAYS KJG®:



Vorbereitung:

1 – 2 Minuten kräftig schütteln!



Arbeitsende:

Ventil leersprühen



Spritzgänge:

2 – 3 Spritzgänge, Trockenschichtdicke 40 – 50 μm



Trockenzeiten:

montagefähig nach 12 Stunden



Ablüftzeit:

3-5 min



Sicherheit:

Sicherheitshinweise

Technische Parameter					
Volumen	400 ml				
☐ Verpackung	6 Stck/1392 Stck				

SCH-POKS





Enzianblau - RAL 5010

INDEX	ÄNDERUNG		DATUM	UNTERSCHRIFT		KJG QUALITY ®		Scan code for 3D model	温泉
MAT-ZEICHEN ABFALL KLASSE			GEWICHT kg	SEWICHT kg		AUSMASS			
MASS - HALBPROD.									
HILFSEINR.				STN SOF		SORT-N	Nr.		
ERS'	TELLT Dipl. Ing. Kluska M.				BEM.		POS-Nr		
ÜBEI	RPRÜFT								
TECH	HNOL.	TECHNOL.			ALTE ZEICHN		ZEICHN	N-Nr.	
BEZE	BEZEICHNUNG Ausbesserungsspray 400 ml				Anzahl der Blätte	SCH-	POKS	Blatt	Ä

Erstellt: 04.12.2025 00:24:49

Technische Änderungen vorbehalten

1	2	3	4	5	6	7	8