

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

# AUSBESSERUNGSSPRAY 400 ml

# SCH-POKS

## PRIVATMARKE DES KORREKTIONSSPRAY KJG®

**ANWENDUNG:**

- zur Korrektur kleiner Schäden an der farbigen Oberfläche von verzinkten lackierten Produkten des Dachrinnensystems KJG®


**WICHTIG:**

- die Farbe vom verzinkten lackierten Dachrinnensystems KJG® abgeleitet
- glänzende Oberfläche 50 %
- Mindesthaltbarkeit 3 Jahre ab dem Herstellungsdatum

**MERKMALE:**


- hochwertiger Akryllack
- schnelltrocknend
- guter Durchfluss
- für den Außenbereich geeignet
- witterungsbeständig
- lichtbeständig
- UV-beständig
- kratz- und stoßfest


**ANWENDUNG DES KORREKTIONSSPRAYS KJG®:**


 **Vorbereitung:**  
1 – 2 Minuten kräftig schütteln!

 **Arbeitsende:**  
Ventil leersprühen

 **Spritzgänge:**  
2 – 3 Spritzgänge,  
Trockenschichtdicke 40 – 50 µm

 **Trockenzeiten:**  
montagefähig nach 12 Stunden

 **Ablüftzeit:**  
3 – 5 min

 **Sicherheit:**  
Sicherheitshinweise




**TH** Dunkelbraun ČOKO – RAL 8017

INDEX	ANDERUNG	DATUM	UNTERSCHRIFT	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model 
MAT-ZEICHEN	ABFALLKLASSE	GEWICHT kg	AUSMASS		
MASS – HALBPROD.					
HILFSEINR.		STN		SORT-Nr.	
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.		BEM.		POS-Nr.	
ÜBERPRÜFT					
TECHNOL.	TECHNOL.	ALTE ZEICHN.		ZEICHN-Nr.	
BEZEICHNUNG	Ausbesserungsspray 400 ml		Anzahl der Blätter	SCH-POKS	Blatt 

Erstellt: 23.04.2026 12:16:57

Technische Änderungen vorbehalten

Technische Parameter	
Volumen	400 ml
 Verpackung	6 Stck / 1 392 Stck