

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

AUSBESSERUNGSLACK VERZINKT 20 ml

SCH-POLAK

ANWENDUNG:

- zur Reparatur kleinerer Schäden an der lackierten Oberfläche verzinkter Produkte

MERKMALE:

- hochwertiger Acryllack
- Standardfarbtöne nach RAL-Norm
- schnell trocknend
- guter Durchfluss
- glatte und glänzende Oberfläche
- für innere und äußere Verwendung geeignet
- wetterbeständig
- lichtbeständig
- UV-beständig
- gegen Kratzer und Stöße beständig



AN Anthrazit – RAL 7016

Technische Parameter	
Dichte	1,024 g/cm³
Theoretische Ausgiebigkeit	~ 536 m²/l/1 µm
Trockengehalt	~ 69 %
Haltbarkeit	36 Monate
Volumen	20 ml
Gewicht	31 g/Stck

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	UNTERSCHRIFT	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	QR CODE
MAT-ZEICHEN	MASS – HALBPROD.	ABFALL KLASSE	GEWICHT kg	AUSMASS		
HILFSEINR.	ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.	STN	BEM.	SORT-Nr.	POS-Nr.	
ÜBERPRÜFT	TECHNOL.	ALTE ZEICHN.	ZEICHN-Nr.			
BEZEICHNUNG	Ausbesserungslack Verzinkt 20 ml	Anzahl der Blätter	SCH-POLAK	Blatt		

Erstellt: 04.12.2025 16:46:12

Technische Änderungen vorbehalten