

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

AUSBESSERUNGSLACK VERZINKT 20 ml

SCH-POLAK

ANWENDUNG:

- zur Reparatur kleinerer Schäden an der lackierten Oberfläche verzinkter Produkte

MERKMALE:

- hochwertiger Acryllack
- Standardfarbtöne nach RAL-Norm
- schnell trocknend
- guter Durchfluss
- glatte und glänzende Oberfläche
- für innere und äußere Verwendung geeignet
- wetterbeständig
- lichtbeständig
- UV-beständig
- gegen Kratzer und Stöße beständig



IC Tiefschwarz – RAL 9005

Technische Parameter	
Dichte	1,024 g/cm³
Theoretische Ausgiebigkeit	~ 536 m²/l/1 µm
Trockengehalt	~ 69 %
Haltbarkeit	36 Monate
Volumen	20 ml
Gewicht	31 g/Stck

INDEX ÄNDERUNG		DATUM	UNTERSCHRIFT	<div>KJG</div> <div>QUALITY®</div>	<div>Scan code for 3D model</div>
MAT-ZEICHEN			ABFALL KLASSE	GEWICHT kg	AUSMASS
MASS – HALBPROD.					
HILFSEINR.				STN	SORT-Nr.
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.				BEM.	POS-Nr.
ÜBERPRÜFT					
TECHNOL.				ALTE ZEICHN.	ZEICHN-Nr.
BEZEICHNUNG				Blatt	
Ausbesserungslack Verzinkt 20 ml				SCH-POLAK	
				Anzahl der Blätter	

Erstellt: 19.01.2026 17:44:36

Technische Änderungen vorbehalten