

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

AUSBESSERUNGSLACK VERZINKT 20 ml

SCH-POLAK

ANWENDUNG:

- zur Reparatur kleinerer Schäden an der lackierten Oberfläche verzinkter Produkte


MERKMALE:

- hochwertiger Acryllack
- Standardfarbtöne nach RAL-Norm
- schnell trocknend
- guter Durchfluss
- glatte und glänzende Oberfläche
- für innere und äußere Verwendung geeignet
- wetterbeständig
- lichtbeständig
- UV-beständig
- gegen Kratzer und Stöße beständig



OC Oxidrot – RAL 3009

| Technische Parameter | |
|----------------------------|------------------------------|
| Dichte | 1,024 g/cm ³ |
| Theoretische Ausgiebigkeit | ~ 536 m ² /l/1 µm |
| Trockengehalt | ~ 69 % |
| Haltbarkeit | 36 Monate |
| Volumen | 20 ml |
| Gewicht | 31 g/Stck |

| | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---|---|
| INDEX | ÄNDERUNG | DATUM | UNTERSCHRIFT |    |
| MAT-ZEICHEN | ABFALLKLASSE | GEWICHT kg | AUSMASS | |
| MASS – HALBPROD. | | STN | SORT-Nr. | |
| HILFSEINR. | | BEM. | POS-Nr. | |
| ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M. | | ALTE ZEICHN. | ZEICHN-Nr. | |
| ÜBERPRÜFT | TECHNOL. | | | |
| BEZEICHNUNG | Ausbesserungslack Verzinkt 20 ml | | SCH-POLAK | |
| | | Anzahl der Blätter | Blatt  | |

Erstellt: 07.06.2026 11:00:48

Technische Änderungen vorbehalten