

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

AUSBESSERUNGSLACK VERZINKT 20 ml

SCH-POLAK

ANWENDUNG:

- zur Reparatur kleinerer Schäden an der lackierten Oberfläche verzinkter Produkte

MERKMALE:

- hochwertiger Acryllack
- Standardfarbtöne nach RAL-Norm
- schnell trocknend
- guter Durchfluss
- glatte und glänzende Oberfläche
- für innere und äußere Verwendung geeignet
- wetterbeständig
- lichtbeständig
- UV-beständig
- gegen Kratzer und Stöße beständig



PS Staubgrau – RAL 7037

Technische Parameter	
Dichte	1,024 g/cm ³
Theoretische Ausgiebigkeit	~ 536 m ² /l/1 µm
Trockengehalt	~ 69 %
Haltbarkeit	36 Monate
Volumen	20 ml
Gewicht	31 g/Stck

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	UNTERSCHRIFT	  
MAT-ZEICHEN	ABFALL KLASSE	GEWICHT kg	AUSMASS	
MASS – HALBPROD.				
HILFSEINR.		STN	SORT-Nr.	
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.		BEM.	POS-Nr.	
ÜBERPRÜFT				
TECHNOL.	TECHNOL.	ALTE ZEICHN.	ZEICHN-Nr.	
BEZEICHNUNG	Ausbesserungslack Verzinkt 20 ml		SCH-POLAK	
		Anzahl der Blätter	Blatt 	

Erstellt: 07.06.2026 08:41:04

Technische Änderungen vorbehalten