TECHNISCHES ARBEITSBLATT AUSBESSERUNGSLACK VERZINKT 20 ml SCH-POLAK

ANWENDUNG:

- zur Reparatur kleinerer Schäden an der lackierten Oberfläche verzinkter Produkte

MERKMALE:

- hochwertiger Acrylatlack
- Standardfarbtöne nach RAL-Norm
- schnell trocknend
- guter Durchfluss
- glatte und glänzende Oberfläche für innere und äußere Verwendung geeignet
- wetterbeständig
- lichtbeständig
- UV-beständig
- gegen Kratzer und Stöße beständig

Technische Parameter							
Dichte	1,024 g/cm ³						
Theoretische Ausgiebigkeit	~ 536 m²/I/1 µm						
Trockengehalt	~ 69 %						
Haltbarkeit	36 Monate						
Volumen	20 ml						
Gewicht	31 g/Stck						

KJG OPRAVNÝ LAK KJG 8CH-POLAK - AN/7016 8 58407	

Staubgrau - RAL 7037

INDEX	ANDERUNG	DATUM		UNTERSCHRIFT		KJG		an code for D model
MAT-ZEICHEN ABFALL KLASSE			GEWICHT kg		AUSMASS	3		
MASS – HALBPROD.								
HILFSEINR.			STN SORT-I		SORT-Nr.			
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.			BEM.		POS-Nr.			
ÜBEF	RPRÜFT							
TECH	HNOL.	TECHNOL.			ALTE ZEICHN		ZEICHN-N	r.
Ausbesserungslack Verzinkt 20 ml			Anzahl der Blätte	SCH-F	OLAK	Blatt		

Erstellt: 04.12.2025 00:25:01

Technische Änderungen vorbehalten