

## TECHNISCHES ARBEITSBLATT

**AUSBESSERUNGSLACK VERZINKT 20 ml****SCH-POLAK****ANWENDUNG:**

- zur Reparatur kleinerer Schäden an der lackierten Oberfläche verzinkter Produkte

**MERKMALE:**

- hochwertiger Acrylatlack
- Standardfarbtöne nach RAL-Norm
- schnell trocknend
- guter Durchfluss
- glatte und glänzende Oberfläche
- für innere und äußere Verwendung geeignet
- wetterbeständig
- lichtbeständig
- UV-beständig
- gegen Kratzer und Stöße beständig

**MM** Kupfer metallic – RAL extra

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	UNTERSCHRIFT	KJG	Scan code for 3D model
MAT-ZEICHEN		ABFALL KLASSE	GEWICHT kg	AUSMASS	
MASS – HALBPROM.					
HILFSINR.			STN	SORT-Nr.	
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.			BEM.	POS-Nr.	
ÜBERPRÜFT					
TECHNOL.	TECHNOL.		ALTE ZEICHN.	ZEICHN-Nr.	
BEZEICHNUNG	Ausbesserungslack Verzinkt 20 ml			SCH-POLAK	Blatt
			Anzahl der Blätter		

Erstellt: 19.01.2026 18:47:43

Technische Änderungen vorbehalten

Technische Parameter	
Dichte	1,024 g/cm³
Theoretische Ausgiebigkeit	~ 536 m²/l/1 µm
Trockengehalt	~ 69 %
Haltbarkeit	36 Monate
Volumen	20 ml
Gewicht	31 g/Stck