**TECHNISCHES ARBEITSBLATT** AUSBESSERUNGSLACK VERZINKT 20 ml SCH-POLAK **ANWENDUNG:** - zur Reparatur kleinerer Schäden an der lackierten Oberfläche verzinkter Produkte **MERKMALE:** - hochwertiger Acrylatlack - Standardfarbtöne nach RAL-Norm - schnell trocknend - guter Durchfluss - glatte und glänzende Oberfläche - für innere und äußere Verwendung geeignet - wetterbeständig - lichtbeständig - UV-beständig G OPRAVNÝ - gegen Kratzer und Stöße beständig LAK KJG SCH-POLAK - AN/7016

Technische Parameter					
Dichte	1,024 g/cm³				
Theoretische Ausgiebigkeit	~ 536 m²/I/1 µm				
Trockengehalt	~ 69 %				
Haltbarkeit	36 Monate				
Volumen	20 ml				
Gewicht	31 g/Stck				

BHT Graualuminium P.20 – RAL 9007

NDEX ANDERUNG ANDERUNG	DATUM		UNTERSCHRIFT		KJG  QUALITY ®		Scan code for 3D model	
MAT-ZEICHEN ABFALL KLASSE			GEWICHT kg	AUSMASS				
MASS - HALBPROD.								
HILFSEINR.			STN		SORT-I	Nr.		
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.			BEM.		POS-Nr.			
ÜBERPRÜFT				1				
TECHNOL.	TECHNOL.			ALTE ZEICHN.		ZEICHI	N-Nr.	
BEZEICHNUNG Ausbesserungslack Verzinkt 20 ml			SCH-POLAK Anzahl der Blätter Blatt			Å		

Erstellt: 03.12.2025 20:24:40

Technische Änderungen vorbehalten

1 2 3 4 5 6 7 8