**TECHNISCHES ARBEITSBLATT** 

## AUSBESSERUNGSLACK VERZINKT 20 ml

## SCH-POLAK

## **ANWENDUNG:**

- zur Reparatur kleinerer Schäden an der lackierten Oberfläche verzinkter Produkte

## **MERKMALE:**

- hochwertiger Acrylatlack
- Standardfarbtöne nach RAL-Norm
- schnell trocknend
- guter Durchfluss
- glatte und glänzende Oberfläche für innere und äußere Verwendung geeignet
- wetterbeständig
- lichtbeständig
- UV-beständig
- gegen Kratzer und Stöße beständig

KJG OPRAVNÝ LAK KJG SCH-POLAK - AN/7016

Moosgrün – RAL 6005

Technische Parameter							
Dichte	1,024 g/cm <sup>3</sup>						
Theoretische Ausgiebigkeit	~ 536 m²/I/1 µm						
Trockengehalt	~ 69 %						
Haltbarkeit	36 Monate						
Volumen	20 ml						
Gewicht	31 g/Stck						

INDEX	ÄNDERUNG		DATUM	UNTERSCHRIFT		KJG QUALITY ®	Scan code fo 3D model	
MAT-ZEICHEN ABFALL KLASSE				GEWICHT kg		AUSMASS		
MASS - HALBPROD.								
HILFSEINR.				STN		SORT-Nr.		
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.			BEM.		POS-Nr.			
ÜBEF	RPRÜFT				]			
TECH	HNOL.	TECHNOL.			ALTE ZEICHN.		ZEICHN-Nr.	
Ausbesserungslack Verzinkt 20 ml			SCH-POLAK Anzahl der Blätter Blatt		Blatt A			

Erstellt: 03.12.2025 20:24:19

Technische Änderungen vorbehalten