1 2 3 4 5 6 7 8

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

AUSBESSERUNGSLACK VERZINKT 20 ml

SCH-POLAK

ANWENDUNG:

- zur Reparatur kleinerer Schäden an der lackierten Oberfläche verzinkter Produkte

MERKMALE:

- hochwertiger Acrylatlack
- Standardfarbtöne nach RAL-Norm
- schnell trocknend
- guter Durchfluss
- glatte und glänzende Oberfläche
- für innere und äußere Verwendung geeignet
- wetterbeständig
- lichtbeständig
- UV-beständig
- gegen Kratzer und Stöße beständig





Enzianblau – RAL 5010

Technische Parameter						
Dichte	1,024 g/cm ³					
Theoretische Ausgiebigkeit	~ 536 m²/I/1 µm					
Trockengehalt	~ 69 %					
Haltbarkeit	36 Monate					
Volumen	20 ml					
Gewicht	31 g/Stck					

INDEX	ÄNDERUNG		DATUM	UNTERSCHRIFT		(JG	Scan cod 3D mod	
MAT-ZEICHEN ABFALL KLASSE				GEWICHT kg	kg AUSMASS			
MASS - HALBPROD.								
HILFSEINR.				STN SORT-Nr.		SORT-Nr.		
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.				BEM.		POS-Nr.		
ÜBER	PRÜFT							
TECHNOL. TECHNOL.				ALTE ZEICHN.		ZEICHN-Nr.		
BEZEICHNUNG Ausbesserungslack Verzinkt 20 ml				SCH-POLAK Anzahl der Blätter SCH-POLAK Blatt			Blatt	

Erstellt: 03.12.2025 23:32:07

Technische Änderungen vorbehalten

1 2 3 4 5 6 7 8