

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

AUSBESSERUNGSLACK VERZINKT 20 ml

SCH-POLAK

ANWENDUNG:

- zur Reparatur kleinerer Schäden an der lackierten Oberfläche verzinkter Produkte

MERKMALE:

- hochwertiger Acryllack
- Standardfarbtöne nach RAL-Norm
- schnell trocknend
- guter Durchfluss
- glatte und glänzende Oberfläche
- für innere und äußere Verwendung geeignet
- wetterbeständig
- lichtbeständig
- UV-beständig
- gegen Kratzer und Stöße beständig



TH Dunkelbraun ČOKO – RAL 8017

Technische Parameter	
Dichte	1,024 g/cm³
Theoretische Ausgiebigkeit	~ 536 m²/l/1 µm
Trockengehalt	~ 69 %
Haltbarkeit	36 Monate
Volumen	20 ml
Gewicht	31 g/Stck

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	UNTERSCHRIFT	KJG QUALITY ®		Scan code for 3D model	QR
MAT-ZEICHEN				ABFALL KLASSE	GEWICHT kg	AUSMASS	
MASS – HALBPROD.							
HILFSEINR.					STN	SORT-Nr.	
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.					BEM.	POS-Nr.	
ÜBERPRÜFT							
TECHNOL.					ALTE ZEICHN.	ZEICHN-Nr.	
BEZEICHNUNG				Ausbesserungslack Verzinkt 20 ml		SCH-POLAK	
				Anzahl der Blätter		Blatt	

Erstellt: 04.12.2025 16:45:38

Technische Änderungen vorbehalten