

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

# AUSBESSERUNGSLACK VERZINKT 20 ml

# SCH-POLAK

**ANWENDUNG:**

- zur Reparatur kleinerer Schäden an der lackierten Oberfläche verzinkter Produkte

**MERKMALE:**

- hochwertiger Acryllack
- Standardfarbtöne nach RAL-Norm
- schnell trocknend
- guter Durchfluss
- glatte und glänzende Oberfläche
- für innere und äußere Verwendung geeignet
- wetterbeständig
- lichtbeständig
- UV-beständig
- gegen Kratzer und Stöße beständig



**TH** Dunkelbraun ČOKO – RAL 8017

Technische Parameter	
Dichte	1,024 g/cm <sup>3</sup>
Theoretische Ausgiebigkeit	~ 536 m <sup>2</sup> /l/1 µm
Trockengehalt	~ 69 %
Haltbarkeit	36 Monate
Volumen	20 ml
Gewicht	31 g/Stck

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	UNTERSCHRIFT			
MAT-ZEICHEN	ABFALL KLASSE	GEWICHT kg	AUSMASS			
MASS – HALBPROD.		STN	SORT-Nr.			
HILFSEINR.		BEM.	POS-Nr.			
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.		ALTE ZEICHN.	ZEICHN-Nr.			
ÜBERPRÜFT	TECHNOL.					
BEZEICHNUNG	Ausbesserungslack Verzinkt 20 ml		SCH-POLAK	Blatt		
		Anzahl der Blätter				

Erstellt: 22.04.2026 17:25:25

Technische Änderungen vorbehalten