

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

SIKA BITUMEN-DICHTSTOFF

Sika BlackSeal®-1 ist 1-komponentiger Kitt auf Bitumenbasis mit guter Haftung auf den meisten gebräuchlichen Materialien.

ANWENDUNG:

- geeignet z Ver kittung und Reparaturen im Außenbereich, an Dächern, Wänden und anderen Bauelementen

MERKMALE:

- gute Haftung auf vielen Untegründen
- erfordert keinen Primer/Grundieranstrich
- einfache Anwendung
- kann auf feuchte, porenfreie Untergründe aufgetragen werden


BEACHTEN:

- nicht überstreichbar
- für wasserbelastete Fugen nicht verwenden
- zum Glasverkiten nicht verwenden
- zum Abdichten von Fugen in und um Schwimmbecken nicht verwenden
- auf Naturstein nicht anwenden
- im direkton Kontakt mit anderen Kitten und Klebern nicht verwenden

Technische Parameter	
Zusammenfassung	Silikonfreier Verbindungskitt auf Basis synthetischen Kautschuks
Farbigkeit	schwarz
Gebrauchstemperatur	-20 °C bis +70 °C
Fließbarkeit	< 3 mm (20 mm Profil, +23 °C)
Umgebungslufttemperatur	+5 °C bis +40 °C, min. 3 °C über der Taupunkttemperatur
Temperatur des Untergrunds	+5 °C bis +40 °C
Lagerfähigkeit	12 Monate in trockenen, dunklen Räumen bei der Temperatur von +5 °C bis +25 °C
Kartuschenvolumen	300 ml
Gewicht	0,445 kg/Stck

SCH-SIKA BLACKSEAL



INDEX ÄNDERUNG	DATUM	UNTERSCHRIFT		
MASS – HALBPROD.			STN	SORT-Nr.
HILFSEINR.			BEM.	POS-Nr.
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.			ALTE ZEICHN.	ZEICHN-Nr.
ÜBERPRÜFT			BEZEICHNUNG	
TECHNOL.			Sika Bitumen-Dichtstoff	
BEZEICHNUNG			SCH-SIKA BLACKSEAL Blatt	
Anzahl der Blätter			Blatt	

Erstellt: 21.04.2026 02:36:06

Technische Änderungen vorbehalten