

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

SIKA BITUMEN-DICHTSTOFF

Sika BlackSeal®-1 ist 1-komponentiger Kitt auf Bitumenbasis mit guter Haftung auf den meisten gebräuchlichen Materialien.

ANWENDUNG:

- geeignet z Verkitung und Reparaturen im Außenbereich, an Dächern, Wänden und anderen Bauelementen

MERKMALE:

- gute Haftung auf vielen Untergründen
- erfordert keinen Primer/Grundieranstrich
- einfache Anwendung
- kann auf feuchte, porenfreie Untergründe aufgetragen werden


BEACHTEN:

- nicht überstreichbar
- für wasserbelastete Fugen nicht verwenden
- zum Glasverkiten nicht verwenden
- zum Abdichten von Fugen in und um Schwimmbecken nicht verwenden
- auf Naturstein nicht anwenden
- im direkten Kontakt mit anderen Kitten und Klebern nicht verwenden

Technische Parameter	
Zusammenfassung	Silikonfreier Verbindungskitt auf Basis synthetischen Kautschuks
Farbigkeit	schwarz
Gebrauchstemperatur	-20 °C bis +70 °C
Fließbarkeit	< 3 mm (20 mm Profil, +23 °C)
Umgebungslufttemperatur	+5 °C bis +40 °C, min. 3 °C über der Taupunkttemperatur
Temperatur des Untergrunds	+5 °C bis +40 °C
Lagerfähigkeit	12 Monate in trockenen, dunklen Räumen bei der Temperatur von +5 °C bis +25 °C
Kartuschenvolumen	300 ml
Gewicht	0,445 kg/Stck

SCH-SIKA BLACKSEAL



INDEX ÄNDERUNG	DATUM	UNTERSCHRIFT		
MASS – HALBPROD.		GEWICHT kg	AUSMASS	
HILFSEINR.		STN	SORT-Nr.	
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.		BEM.	POS-Nr.	
ÜBERPRÜFT		ALTE ZEICHN.		ZEICHN-Nr.
TECHNOL.		BEZEICHNUNG		
Sika Bitumen-Dichtstoff		SCH-SIKA BLACKSEAL		Blatt 
		Anzahl der Blätter		

Erstellt: 06.06.2026 15:52:47

Technische Änderungen vorbehalten