1 2 3 4 5 6 7 8

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

SIKA BITUMEN-DICHTSTOFF

Sika BlackSeal®-1 ist 1-komponentiger Kitt auf Bitumenbasis mit guter Haftung auf den meisten gebräuchlichen Materialien.

ANWENDUNG:

- geeignet z Verkittung und Reparaturen im Außenbereich, an Dächern, Wänden und anderen Bauelementen

MERKMALE:

- gute Haftung auf vielen Untegründen
- erfordert keinen Primer/Grundieranstrich
- einfache Anwendung
- kann auf feuchte, porenfreie Untergründe aufgetragen werden

BEACHTEN:

- nicht überstreichbar
- für wasserbelastete Fugen nicht verwenden
- zum Glasverkitten nicht verwenden
- zum Abdichten von Fugen in und um Schwimmbecken nicht verwenden
- auf Naturstein nicht anwenden
- im direkton Kontakt mit anderen Kitten und Klebern nicht verwenden

Technische Parameter						
Zusammenfassung	Silikonfreier Verbindungskitt auf Basis synthetischen Kautschuks					
Farbigkeit	schwarz					
Gebrauchstemperatur	-20 °C bis +70 °C					
Fließbarkeit	< 3 mm (20 mm Profil, +23 °C)					
Umgebungslufttemperatur	+5 °C bis +40 °C, min. 3 °C über der Taupunkttemperatur					
Temperatur des Untergrunds	+5 °C bis +40 °C					
Lagerfähigkeit	12 Monate in trockenen, dunklen Räumen bei der Temperatur von +5 °C bis +25 °C					
Kartuschenvolumen	300 ml					
Gewicht	0,445 kg/Stck					

SCH-SIKA BLACKSEAL



INDEX	ÄNDERUNG		DATUM	UNTERSCHRIFT		K.J.	IG	
MAT-ZEICHEN ABFALL KLASSE				GEWICHT kg		AUSMASS		
MASS - HALBPROD.								
HILFSEINR.				STN	N SORT-Nr.			
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.				BEM.		POS-Nr.		
ÜBEF	RPRÜFT							
TECH	INOL.	TECHNOL.			ALTE ZEICHN.		ZEICHN-Nr.	
BEZE	BEZEICHNUNG Sika Bitumen-Dichtstoff				Anzahl der Blätter	SCH-SIKA B		Blatt 🛱

Erstellt: 03.12.2025 23:31:55

Technische Änderungen vorbehalten

1	2	3	4	5	6	7	8