

TECHNISCHES ARBEITSBLATT


FALZZANGE GERADE

KN-STUS 282001
 KN-STUS 282004
 KN-STUS 282002
 KN-STUS 282003


MERKMALE:



- geschmiedete Spenglerzange
- mit zentralem Stoß der Wangen
- polierte und induktionsgehärtete Wangen
- Griff mit rotem Kunststoff überzogen
- ausgezeichnete Kraftübertragung beim Hebeln

BOLZEN: zentraler Wangenstoß



 Kohlenstoffstahl C45

Technische Parameter				
Modell	KN-STUS 282001	KN-STUS 282004	KN-STUS 282002	KN-STUS 282003
Breite der Wangen	18 mm	40 mm	60 mm	80 mm
Tiefe der Wangen	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Gewicht	480 g	550 g	580 g	960 g
 Verpackung	5 Stck	5 Stck	5 Stck	5 Stck

INDEX	ANDERUNG	DATUM	UNTERSCHRIFT	 QUALITY ®	
MAT-ZEICHEN			ABFALLKLASSE	GEWICHT kg	AUSMASS
MASS - HALBPROD.				STN	SORT-Nr.
HILFSEINR.				BEM.	POS-Nr.
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.				ALTE ZEICHN.	ZEICHN-Nr.
ÜBERPRÜFT			TECHNOL.	KN-STUS 282001 / KN-STUS 282004 KN-STUS 282002 / KN-STUS 282003 Blatt	
BEZEICHNUNG			Falzzange gerade		

Erstellt: 04.06.2026 02:23:35

Technische Änderungen vorbehalten