

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

ASPHALTVERSICHERUNGSABDICHTUNG

BAU S-TOP UDS 1,5

Bitumen-Unterdeckbahn für Steildächer, Schutzabdichtung mit selbstklebendem Rand, zur Verlegung auf Holzschalung.

Diffusionsdichte Bitumen-Unterdeckbahn und Schutzabdichtung mit erhöhter Dichtheit, mit selbstklebender Fuge, extrem robust. Verlegung auf Holzschalung oder großflächigen Holzwerkstoffplatten.



1 Stck Rolle = 20 m²

Technische Parameter

Obere Schicht	Kunstfaservlies, selbstklebende
Randstreifen Unterschicht	Kunstfaservlies, selbstklebende
Randstreifen Trägereinlage	Kunstfaservlies
Kälteflexibilität	≤ -25 °C
Beständigkeit gegen erhöhte Temperaturen	≥ +100 °C

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	UNTERSCHRIFT	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
MAT-ZEICHEN	ABFALLKLASSE	GEWICHT kg	AUSMASS				
MASS – HALBPROD.		STN	SORT-Nr.				
HILFSEINR.		BEM.	POS-Nr.				
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.		ALTE ZEICHN.	ZEICHN-Nr.				
ÜBERPRÜFT	TECHNOL.						
BEZEICHNUNG	Asphaltversicherungsabdichtung		Anzahl der Blätter	BAU S-TOP UDS 1,5		Blatt	

Erstellt: 04.06.2026 16:05:39

Technische Änderungen vorbehalten