

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

# ASPHALTVERSICHERUNGSABDICHTUNG

# BAU S-TOP UDS 3

Bitumen-Unterdeckbahn für Steildächer, Schutzabdichtung mit selbstklebendem Rand, zur Verlegung auf Holzschalung.

Diffusionsdichte Bitumen-Unterdeckbahn und Schutzabdichtung mit erhöhter Dichtheit, mit selbstklebender Fuge, extrem robust. Verlegung auf Holzschalung oder großflächigen Holzwerkstoffplatten.



1 Stck Rolle = 10 m<sup>2</sup>

Technische Parameter

Obere Schicht	Kunstfaservlies, selbstklebende
Randstreifen Unterschicht	Kunstfaservlies, selbstklebende
Randstreifen Trägereinlage	Kunstfaservlies
Kälteflexibilität	≤ -20 °C
Beständigkeit gegen erhöhte Temperaturen	≥ +100 °C

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	UNTERSCHRIFT	<b>KJG</b> QUALITY®	<b>BAUDER</b>	Scan code for 3D model
MAT-ZEICHEN	ABFALLKLASSE	GEWICHT kg	AUSMASS			
MASS – HALBPROD.		STN	SORT-Nr.			
HILFSEINR.		BEM.	POS-Nr.			
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.		ALTE ZEICHN.	ZEICHN-Nr.			
ÜBERPRÜFT	TECHNOL.					
BEZEICHNUNG	Asphaltversicherungsabdichtung		Anzahl der Blätter	BAU S-TOP UDS 3		Blatt

Erstellt: 03.06.2026 20:36:34

Technische Änderungen vorbehalten