

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

ASPHALT-DAMPFSPERRE

BAU S-SUPER AL-E

Spezielle Elastomermodifizierte aufschmelzbare Asphalt-Dampfbremse.

Elastomermodifiziertes (SBS) aufschmelzbares Band - Dampfbremse.



1 Stck Rolle = 7,5 m²

Technische Parameter

Verarbeitung	Aufschmelzen
Obere Schicht	Feinsandung
Randstreifen Unterschicht	Abbrennbare Folie
Randstreifen Trägereinlage	Aluminium-Polyester-Kombination + Glasvlies
Kälteflexibilität	≤ -20 °C
Beständigkeit gegen erhöhte Temperaturen	≥ +70 °C

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	UNTERSCHRIFT	KJG QUALITY®	BAUDER	Scan code for 3D model	
MAT-ZEICHEN	ABFALLKLASSE	GEWICHT kg	AUSMASS				
MASS - HALBPROD.		STN	SORT-Nr.				
HILFSEINR.		BEM.	POS-Nr.				
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.		ALTE ZEICHN.	ZEICHN-Nr.				
ÜBERPRÜFT	TECHNOL.						
BEZEICHNUNG	Asphalt-Dampfsperre		Anzahl der Blätter	BAU S-SUPER AL-E		Blatt	

Erstellt: 03.06.2026 19:58:32

Technische Änderungen vorbehalten