

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

# PENETRATIONSANSTRICH 30 I/PAK

# BAU S-BIT BU-VP

Lösemittelhaltiger Asphalt-Penetrationsanstrich.

BauderBIT BU-VP ist ein Asphalt-Penetrationsanstrich zur Verbesserung der Haftung von Asphaltbahnen.




BauderBIT BU-VP wird vollflächig mit der Rolle, dem Pinsel oder im Spritzverfahren aufgetragen. Der Untergrund muss ausreichend trocken und frostfrei sein (Untergrund- und Grundierungstemperatur mind. +5 °C). Außerdem muss der Untergrund ausreichend fest, tragfähig und frei von trennenden Substanzen (Staub, Trennmittel oder Entformungsöle etc.) sein.

Scharfe Kanten und Unebenheiten müssen entfernt werden. Das Auftragen des Anstrichs in größeren Mengen oder bei niedrigeren Verarbeitungstemperaturen kann zu längeren Trocknungszeiten führen.

Erst nach vollständiger Aushärtung des Anstrichs kann die Arbeit wieder aufgenommen werden. Bei stark saugenden Untergründen, die das Material vollständig aufsaugen und ggf. in den Innenbereich leiten können, kann beim Auftrag mit dem Pinsel nur eine geringe Menge verwendet werden, oder es sollte das Produkt gewechselt und eine lösemittelfreie Emulsion (BauderBIT EM-VP) verwendet werden.

Aufgrund des Lösemittelgehaltes ist das Produkt für die Anwendung in Innenräumen oder z.B. in Baugruben nicht geeignet.



INDEX ÄNDERUNG		DATUM	UNTERSCHRIFT		
MAT-ZEICHEN		ABFALL KLASSE	GEWICHT kg	AUSMASS	
MASS – HALBPROD.			STN	SORT-Nr.	
HILFSEINR.			BEM.	POS-Nr.	
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.					
ÜBERPRÜFT					
TECHNOL.	TECHNOL.		ALTE ZEICHN.	ZEICHN-Nr.	
BEZEICHNUNG Penetrationsanstrich 30 I/Pak			Anzahl der Blätter	BAU S-BIT BU-VP Blatt 	

Erstellt: 23.04.2026 12:17:45

Technische Änderungen vorbehalten