

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

PVC-FUGENFÜLLER 1I/PAK, VERBRAUCH 30g/m




BAU S-PVC NSM

Fugenfüller ist das Zubehör für BauderTHERMOFOL PVC-Dachbahnen U und M.

Er dient zur ergänzenden Sicherung und Kantenglättung von PVC-Bahnstößen. Der Untergrund muss bei der Verarbeitung sauber sein. Die Nähte müssen vor dem Vergießen geprüft werden.

Verbrauch: ca. 30 g/m Fuge / ca. 27 ml/m



INDEX ÄNDERUNG		DATUM	UNTERSCHRIFT		
MAT-ZEICHEN		ABFALL KLASSE	GEWICHT kg	AUSMASS	
MASS – HALBPROD.			STN	SORT-Nr.	
HILFSEINR.			BEM.	POS-Nr.	
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.			ALTE ZEICHN.	ZEICHN-Nr.	
ÜBERPRÜFT		TECHNOL.			
BEZEICHNUNG	PVC-Fugenfüller 1 I/Pak, Verbrauch 30 g/m		Anzahl der Blätter	BAU S-PVC NSM Blatt 	

Erstellt: 21.04.2026 16:06:23

Technische Änderungen vorbehalten