

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

FPO/TPO THERMOPLAN FOLIE 1,5 mm

BAU S-THERMOP T15 SS

Hochwertige Kunststoffdachbahn auf Basis von FPO-PP mit Kunstfaserverstärkung.

Einsatzbereich der einlagigen Dach- und Dichtungsbahn für mechanisch befestigte Flachdachsysteme oder zur Abdichtung unter Lastschichten wie z.B. begrünten Dächern oder Kies.



1 Stck Rolle = 30 m²

Technische Parameter	
Verarbeitung	Heißluft
Oberschicht	hellgrau ähnlich RAL 7001
Unterschicht	schwarz
Trägerbahn Typ	PES-Gewebe
Dicke	1,5 mm

INDEX		DATUM	UNTERSCHRIFT	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model
ÄNDERUNG				ABFALL KLASSE	GEWICHT kg	AUSMASS
					MASS – HALBPROD.	
					HILFSEINR.	STN
					ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.	BEM.
					ÜBERPRÜFT	SORT-Nr.
					TECHNOL.	POS-Nr.
					ALTE ZEICHN.	ZEICHN-Nr.
					BEZEICHNUNG	
					FPO/TPO THERMOPLAN Folie 1,5 mm	BAU S-THERMOP T15 SS
					Anzahl der Blätter	Blatt

Erstellt: 19.04.2026 16:38:38

Technische Änderungen vorbehalten