

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

FPO/TPO THERMOPLAN FOLIE 1,5 mm

BAU S-THERMOP T15 SS

Hochwertige Kunststoffdachbahn auf Basis von FPO-PP mit Kunstfaserverstärkung.

Einsatzbereich der einlagigen Dach- und Dichtungsbahn für mechanisch befestigte Flachdachsysteme oder zur Abdichtung unter Lastschichten wie z.B. begrünten Dächern oder Kies.



1 Stck Rolle = 30 m²

Technische Parameter	
Verarbeitung	Heißluft
Oberschicht	hellgrau ähnlich RAL 7001
Unterschicht	schwarz
Trägerbahn Typ	PES-Gewebe
Dicke	1,5 mm

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	UNTERSCHRIFT	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
MAT-ZEICHEN	ABFALL KLASSE	GEWICHT kg	AUSMASS				
MASS – HALBPROD.		STN	SORT-Nr.				
HILFSEINR.		BEM.	POS-Nr.				
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.		ALTE ZEICHN.	ZEICHN-Nr.				
ÜBERPRÜFT	TECHNOL.						
BEZEICHNUNG	FPO/TPO THERMOPLAN Folie 1,5 mm	Anzahl der Blätter	BAU S-THERMOP T15 SS	Blatt			

Erstellt: 06.06.2026 15:52:54

Technische Änderungen vorbehalten