

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

TPO/FPO KUNSTSTOFFBESCHICHTETE TAFELBLECHE

BAU S-FPO VBL 14 SS

Bauder TPO/FPO beschichtet BauderTHERMOPLAN TPO/FPO ist ein verzinktes und synthetisch vorgestrichenes Stahlblech, eine Ergänzung zu den BauderTHERMOPLAN Einschichtsystemen.

BauderTHERMOPLAN TPO/FPO beschichtetes Blech ist ein feuerverzinktes Stahlblech, das einseitig mit einer 0,8 mm dicken Schicht BauderTHERMOPLAN TPO/FPO kaschiert ist, für die Herstellung von Anschlüssen und Details.



SS Material : Verzinkt beschichtet – Natur
PVC folie: Hellgrau – RAL 7016

Technische Parameter	
Abmessung	1 x 2 m
Stahlblechdicke	0,60 mm
Beschichtungsdicke	0,80 mm
Zinkbeschichtung	275 g/m ²
Oberschicht	beschichtetes TPO/FPO, hellgrau ähnlich RAL 7001
Unterschicht	lackiert
Flächengewicht	5,0 kg/m ²

INDEX ÄNDERUNG		DATUM	UNTERSCHRIFT	  
MAT-ZEICHEN		ABFALLKLASSE	GEWICHT kg	AUSMASS
MASS – HALBPROD.				
HILFSEINR.			STN	SORT-Nr.
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.			BEM.	POS-Nr.
ÜBERPRÜFT				
TECHNOL.	TECHNOL.		ALTE ZEICHN.	ZEICHN-Nr.
BEZEICHNUNG	TPO/FPO Kunststoffbeschichtete Tafelbleche		Anzahl der Blätter	BBAU S-FPO VBL 14 SS Blatt 

Erstellt: 06.06.2026 15:52:45

Technische Änderungen vorbehalten