

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

TPO/FPO KUNSTSTOFFBESCHICHTETE BANDBLECH

BAU S-FPO VBL-C14 SS

Bauder TPO/FPO beschichtet BauderTHERMOPLAN TPO/FPO ist ein verzinktes und synthetisch vorgestrichenes Stahlblech, eine Ergänzung zu den BauderTHERMOPLAN Einschichtsystemen.

BauderTHERMOPLAN TPO/FPO beschichtetes Blech ist ein feuerverzinktes Stahlblech, das einseitig mit einer 0,8 mm dicken Schicht BauderTHERMOPLAN TPO/FPO kaschiert ist, für die Herstellung von Anschlüssen und Details.



SS Material : Verzinkt beschichtet – Natur
PVC folie: Hellgrau – RAL 7016

Technische Parameter	
Abmessung	1 x 30 m
Stahlblechdicke	0,60 mm
Beschichtungsdicke	0,80 mm
Zinkbeschichtung	275 g/m ²
Oberschicht	beschichtetes TPO/FPO, hellgrau ähnlich RAL 7001
Unterschicht	lackiert
Flächengewicht	5,0 kg/m ²

INDEX ÄNDERUNG		DATUM	UNTERSCHRIFT	ABFALL KLASSE	   
	MAT-ZEICHEN				
	MASS – HALBPROD.				
	HILFSEINR.		STN		SORT-Nr.
	ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.		BEM.		POS-Nr.
	ÜBERPRÜFT				
	TECHNOL.	TECHNOL.		ALTE ZEICHN.	ZEICHN-Nr.
	BEZEICHNUNG	TPO/FPO Kunststoffbeschichtete Bandblech			Anzahl der Blätter BAU S-FPO VBL-C14 SS Blatt 

Erstellt: 21.04.2026 18:49:46

Technische Änderungen vorbehalten