

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

A **TPO/FPO KUNSTSTOFFBESCHICHTETE
BANDBLECH**

BAU S-FPO VBL-C14 SS

Bauder TPO/FPO beschichtet BauderTHERMOPLAN TPO/FPO ist ein verzinktes und synthetisch vorgestrichenes Stahlblech, eine Ergänzung zu den BauderTHERMOPLAN Einschichtsystemen.

BauderTHERMOPLAN TPO/FPO beschichtetes Blech ist ein feuerverzinktes Stahlblech, das einseitig mit einer 0,8 mm dicken Schicht BauderTHERMOPLAN TPO/FPO kaschiert ist, für die Herstellung von Anschlüssen und Details.

SS Material : Verzinkt beschichtet – Natur
PVC folie: Hellgrau – RAL 7016

Technische Parameter	
Abmessung	1 x 30 m
Stahlblechdicke	0,60 mm
Beschichtungsdicke	0,80 mm
Zinkbeschichtung	275 g/m ²
Oberschicht	beschichtetes TPO/FPO, hellgrau ähnlich RAL 7001
Unterschicht	lackiert
Flächengewicht	5,0 kg/m ²

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	UNTERSCHRIFT	KJG	BAUDER	Scan code for 3D model
MAT-ZEICHEN		ABFALL KLASSE	GEWICHT kg	AUSMASS		
MASS – HALBPROD.						
HILFSEINR.			STN	SORT-Nr.		
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.			BEM.	POS-Nr.		
ÜBERPRÜFT						
TECHNOL.	TECHNOL.		ALTE ZEICHN.	ZEICHN-Nr.		
BEZEICHNUNG	TPO/FPO Kunststoffbeschichtete Bandblech		BAU S-FPO VBL-C14 SS		Anzahl der Blätter	Blatt

Erstellt: 19.01.2026 08:04:29

Technische Änderungen vorbehalten