

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

TPO/FPO KUNSTSTOFFBESCHICHTETE BANDBLECH

BAU S-FPO VBL-C14 SS

Bauder TPO/FPO beschichtet BauderTHERMOPLAN TPO/FPO ist ein verzinktes und synthetisch vorgestrichenes Stahlblech, eine Ergänzung zu den BauderTHERMOPLAN Einschichtsystemen.

BauderTHERMOPLAN TPO/FPO beschichtetes Blech ist ein feuerverzinktes Stahlblech, das einseitig mit einer 0,8 mm dicken Schicht BauderTHERMOPLAN TPO/FPO kaschiert ist, für die Herstellung von Anschlüssen und Details.



SS Material : Verzinkt beschichtet – Natur
PVC folie: Hellgrau – RAL 7016

| Technische Parameter | |
|----------------------|--|
| Abmessung | 1 x 30 m |
| Stahlblechdicke | 0,60 mm |
| Beschichtungsdicke | 0,80 mm |
| Zinkbeschichtung | 275 g/m ² |
| Oberschicht | beschichtetes TPO/FPO, hellgrau ähnlich RAL 7001 |
| Unterschicht | lackiert |
| Flächengewicht | 5,0 kg/m ² |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|--|--------------|------------------|---|
| INDEX ÄNDERUNG | | DATUM | UNTERSCHRIFT | ABFALL KLASSE |     |
| | MAT-ZEICHEN | | | | |
| | MASS – HALBPROD. | | | | |
| | HILFSEINR. | | STN | | SORT-Nr. |
| | ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M. | | BEM. | | POS-Nr. |
| | ÜBERPRÜFT | | | | |
| | TECHNOL. | TECHNOL. | | ALTE ZEICHN. | ZEICHN-Nr. |
| | BEZEICHNUNG | TPO/FPO Kunststoffbeschichtete Bandblech | | | Anzahl der Blätter BAU S-FPO VBL-C14 SS Blatt  |

Erstellt: 06.06.2026 15:52:45

Technische Änderungen vorbehalten