

ASPHALTDECKSTREIFEN GRAUER SCHIEFER

BAU S-K5K

Anwendungsbereich für die Oberschicht in einem mehrschichtigen Abdichtungssystem für Flachdächer.

Elastomermodifizierter (SBS) Asphaltstreifen.



1 Stck Rolle = 5 m²

Technische Parameter

Verarbeitung	durch Aufschmelzen
Oberschicht	Grauer Schiefer
Unterschicht	Abbrennbare Folie
Folie Trägerbahn Typ	Polyestervlies 250 g/m ²
Kälteflexibilität	≤ -35 °C
Beständigkeit gegen erhöhte Temperaturen	≥ +120 °C

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	UNTERSCHRIFT	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
MAT-ZEICHEN	ABFALL KLASSE	GEWICHT kg	AUSMASS				
MASS – HALBPROD.		STN	SORT-Nr.				
HILFSEINR.		BEM.	POS-Nr.				
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.		ALTE ZEICHN.	ZEICHN-Nr.				
ÜBERPRÜFT	TECHNOL.						
BEZEICHNUNG	Asphaltdeckstreifen Grauer Schiefer		Anzahl der Blätter	BAU S-K5K		Blatt	

Erstellt: 03.06.2026 20:41:31

Technische Änderungen vorbehalten