

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

WURZELBESTÄNDIGE
ASPHALTDECKSTREIFEN

Asphaltmembran zur Abdichtung von Gebäuden gegen Feuchtigkeit und Druckwasser.

Elastomermodifizierte (SBS) Schmelz-Asphaltmembran mit Wurzelschutz.

1 Stck Rolle = 8 m²

Technische Parameter	
Verarbeitung	Aufschmelzen
Oberschicht	Grün Schiefer
Unterschicht	Abbrennbare Folie
Folie Trägerbahn Typ	Polyestervlies 250 g/m²
Kälteflexibilität	≤ -25 °C
Beständigkeit gegen erhöhte Temperaturen	≥ +100 °C

BAU S-FLEX WF5



INDEX ÄNDERUNG		DATUM	UNTERSCHRIFT	ABFALL KLASSE	GEWICHT kg	AUSMASS		
MAT-ZEICHEN					KJG QUALITY®	BAUDER	Scan code for 3D model	
MASS – HALBPROD.								
HILFSEINR.					STN	SORT-Nr.		
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.					BEM.	POS-Nr.		
ÜBERPRÜFT								
TECHNOL.					ALTE ZEICHN.	ZEICHN-Nr.		
BEZEICHNUNG								
Wurzelbeständige Asphaltdeckstreifen					Anzahl der Blätter	BAU S-FLEX WF5 Blatt		

Erstellt: 06.03.2026 05:18:38

Technische Änderungen vorbehalten