



A B C

EJOT® önmetsző csavar JA3-LT - 4,9xL - lencsefejú E14

Alkalmazási terület:

- fémszelvények rögzítése fa- vagy alumínium teherhordó szerkezetekre ≤ 2 mm

Tulajdonságai:

- A2 rozsdamentes acél
- tömítő alátéttel ellátott lencsefejú, vagy lakkozott
- tömítő alátét rozsdamentes acélból
- előre összeszerelt tömítő alátét

Műszaki paraméterek:

- T20 belső meghúzó elem

A meghúzási nyomaték helyes beállítása a csavarok rögzítésekor:

- A** - helyesen beállított meghúzási nyomaték (lapos alátét, leszorított tömítés – kerület mentén kissé lekerekített)
- B** - nagy meghúzási nyomaték (EPDM tömítés túlzottan deformálódott, fennáll a repedés lehetősége és azt követően a tömítettség elvesztése)
- C** - kis meghúzási nyomaték (az EPDM tömítéssel ellátott alátét nem rendelkezik a megfelelő tömítő-képességgel)

Méretek [mm]

Névleges méret	L
4,9 x 25	25
4,9 x 35	35
4,9 x 38	38
4,9 x 64	64



N Rozsdamentes acél A2/A2

INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS	KJG QUALITY®		Scan code for 3D model	QR
ANYAGMÁRKA		H.O.		TÖMEG kg	MÉRET		
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK				STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM		
SEGÉDBERENDEZÉS				MEGJEGYZÉS	POZÍCIÓSZÁM		
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.				TECHNOLÓGUS	KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM	
KIPRÓBÁLTA				NÉV		W-UNI NSZ	
TECHNOLÓGUS				Rozsdamentes acél menetes csavar		Lapok száma	Lap

Létrehozva: 06.06.2026 22:46:28

Műszaki változások fenntartva