

## MŰSZAKI LAP

# ENKE MŰANYAG FEKETE GITT ÉS BITUMENES RAGASZTÓANYAG

Az **Enkolit** egy bitumen alapú, tartós műanyag ragasztó- és tömítőanyag, amely lehetővé teszi a parapet-és padláslemezek könnyű ragasztását. Az Enkolit szélvédő lécek, ereszcatornák és különböző lemezborítások ragasztására is alkalmas.

Az **Enkolit** fémprofilok vagy fémlemezok (pl. titán-cink, réz, alumínium, rozsdamentes acél stb.) más építőanyagokkal való összeragasztására és tömítésére használható. Az elért szilárdságok megfelelnek a DIN 1055 „Épületszerkezetek terhelése (szélterhelés)” szabványnak, amely akár a 30 éves korú ragasztott kötésekben is kimutatható.

Az **Enkolit** kiválóan tapad a falazathoz, betonhoz, cinkhez, cink-titánhoz, rézhez, alumíniumhoz, acélhoz, fához, furnérozott fához, természetes vagy műköhöz, rostos cementhez, palához, OSB lemezekhez.

Az **Enkolit** védi a fémlamezt az alján lévő nedvesség okozta korrózió ellen.

Az **Enkolit** ellenálló az ipari füstgázokkal, sós vizekkel, gyökérnövekedéssel szemben és gombaölő hatású. (elpusztítja a gombákat – penészgombákat).

### HASZNÁLAT:



## SCH-ENKS ENKOLIT KAR



**IC** Fekete

Műszaki paraméterek	
Összetétel	bitumenes spatulázó műanyag
Szín	fekete
Munkahőmérséklet	+5 °C-tól akár +40 °C-ig
Tárolhatóság	magasabb hőmérsékletű helyiség
Fogyasztás	max. 1,5 kg/m <sup>2</sup>
Sűrűség	kb. 1,1 kg/m <sup>2</sup> 20 °C hőmérsékleten
A patron térfogata	310 ml
Tömeg	0,419 kg

INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS	KJG QUALITY	
ANYAGMÁRKA		H.O.	TÖMEG kg	MÉRET	
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK			STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM	
SEGÉDBERENDEZÉS			MEGJEGYZÉS	POZÍCIÓSZÁM	
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.			KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM	
KIPRÓBÁLTA			TECHNOLÓGUS		
NÉV	Enke műanyag fekete gitt és bitumenes ragasztóanyag		Lapok száma	SCH-ENKS ENKOLIT KAR Lap	

Létrehozva: 04.06.2026 06:48:31

Műszaki változások fenntartva