

MŰSZAKI LAP

ENKE MŰANYAG FEKETE GITT ÉS BITUMENES RAGASZTÓANYAG

Az **Enkolit** egy bitumen alapú, tartós műanyag ragasztó- és tömítőanyag, amely lehetővé teszi a parapet-és padláslemezek könnyű ragasztását. Az Enkolit szélvédő lécek, ereszcatornák és különböző lemezborítások ragasztására is alkalmas.

Az **Enkolit** fémprofilok vagy fémlemezok (pl. titán-cink, réz, alumínium, rozsdamentes acél stb.) más építőanyagokkal való összeragasztására és tömítésére használható. Az elért szilárdságok megfelelnek a DIN 1055 „Épületszerkezetek terhelése (szélterhelés)” szabványának, amely akár a 30 éves korú ragasztott kötésekben is kimutatható.

Az **Enkolit** kiválóan tapad a falazathoz, betonhoz, cinkhez, cink-titánhoz, rézhez, alumíniumhoz, acélhoz, fához, furnérozott fához, természetes vagy műköhöz, rostos cementhez, palához, OSB lemezekhez.

Az **Enkolit** védi a fémlamezt az alján lévő nedvesség okozta korrózió ellen.

Az **Enkolit** ellenáll az ipari füstgázokkal, sós vizekkel, gyökérnövekedéssel szemben és gombaölő hatású. (elpusztítja a gombákat – penészgombákat).

HASZNÁLAT:



Műszaki paraméterek	
Összetétel	bitumenes spatulyázó műanyag
Szín	fekete
Munkahőmérséklet	+5 °C-tól akár +40 °C-ig
Tárolhatóság	magasabb hőmérsékletű helyiség
Fogyasztás	kb. 2–3 kg/m ² , max. 5 kg/m ²
Sűrűség	kb. 1,1 kg/m ² 20 °C hőmérsékleten
Tömeg	11 kg

SCH-ENKS ENKOLIT



IC Fekete

INDEX		ALÁÍRÁS		KJG QUALITY ®
VÁLTOZÁS		DÁTUM		
ANYAGMÁRKA		H.O.	TÖMEG kg	MÉRET
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK				
SEGÉDBERENDEZÉS			STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.			MEGJEGYZÉS	POZÍCIÓSZÁM
KIPRÓBÁLTA				
TECHNOLÓGUS	TECHNOLÓGUS		KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM
NÉV	Enke műanyag fekete gitt és bitumenes ragasztóanyag		Lapok száma	SCH-ENKS ENKOLIT Lap

Létrehozva: 08.06.2026 17:00:09

Műszaki változások fenntartva