

MŰSZAKI LAP

ENKE MŰANYAG FEKETE GITT ÉS BITUMENES RAGASZTÓANYAG

Az **Enkolit** egy bitumen alapú, tartós műanyag ragasztó- és tömítőanyag, amely lehetővé teszi a parapet-és padláslemezek könnyű ragasztását. Az Enkolit szélvédő lécek, ereszcatornák és különböző lemezborítások ragasztására is alkalmas.

Az **Enkolit** fémprofilok vagy fémlemezok (pl. titán-cink, réz, alumínium, rozsdamentes acél stb.) más építőanyagokkal való összeragasztására és tömítésére használható. Az elért szilárdságok megfelelnek a DIN 1055 „Épületszerkezetek terhelése (szélterhelés)” szabványának, amely akár a 30 éves korú ragasztott kötésekben is kimutatható.

Az **Enkolit** kiválóan tapad a falazathoz, betonhoz, cinkhez, cink-titánhoz, rézhez, alumíniumhoz, acélhoz, fához, furnérozott fához, természetes vagy műköhöz, rostos cementhez, palához, OSB lemezekhez.

Az **Enkolit** védi a fémlamezt az alján lévő nedvesség okozta korrózió ellen.

Az **Enkolit** ellenáll az ipari füstgázokkal, sós vizekkel, gyökérnövekedéssel szemben és gombaölő hatású. (elpusztítja a gombákat – penészgombákat).

HASZNÁLAT:



Műszaki paraméterek	
Összetétel	bitumenes spatulyázó műanyag
Szín	fekete
Munkahőmérséklet	+5 °C-tól akár +40 °C-ig
Tárolhatóság	magasabb hőmérsékletű helyiség
Fogyasztás	kb. 2–3 kg/m ² , max. 5 kg/m ²
Sűrűség	kb. 1,1 kg/m ² 20 °C hőmérsékleten
Tömeg	11 kg

SCH-ENKS ENKOLIT



IC Fekete

INDEX	VÁLTOZÁS	DATE	ALÁÍRÁS	KJG QUALITY	
ANYAGMÁRKA		H.O.	TÖMEG kg	MÉRET	
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK			STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM	
SEGÉDBERENDEZÉS			MEGJEGYZÉS	POZÍCIÓSZÁM	
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.			KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM	
KIPRÓBÁLTA					
TECHNOLÓGUS	TECHNOLÓGUS				
NÉV	Enke műanyag fekete gitt és bitumenes ragasztóanyag		Lapok száma	SCH-ENKS ENKOLIT Lap	

Létrehozva: 21.04.2026 18:50:34

Műszaki változások fenntartva