

## MŰSZAKI LAP


# SPECIÁLIS BÁDOGOS RAGASZTÓ

A 390 SPENGLER egy szilikon-mentes, szintetikus kaucsuk alapú kötőanyag. Sokoldalú, sőt még a rézzel és az aszfalttal (bitumennel) is kompatibilis. A Spengler a legtöbb felületen megtapad, még a nedves és enyhén olajos felületen is. kiváló penészállósággal rendelkeznek. A 390 SPENGLER ideális tető- és falfelületekhez. Szinte minden felületen megtapad, még alapozó (primer) nélkül is, mint például üveg, fa, beton, fém és a legtöbb műanyag.

### KORLÁTOZÁSOK:

A szokásos festékekkel és lakkokkal festhető. Az oldószer alapú bevonatok lassúbb száradással rendelkezhetnek.

### HASZNÁLAT:



#### Műszaki paraméterek

Összetétel	Műanyag akrilát-kopolimer tömítő
Szín	transzparens
Feldolgozási hőmérséklet	+5 °C-tól akár +35 °C-ig
Megkötés	24 hod. – 1 mm (+23 °C / 50 % RLF)
Hőállóság	-25 °C-tól akár +100 °C-ig
Shorea szerinti keménység	25 ± 5
Térfogat-zsugorodás (vesztesség)	kb. 20 %
Teljes megengedett alakváltozás	max. 25 %
Felületi réteg kialakítása	kb. 15 – 20 parc. (+ 23 °C / 50 % RLF)
Modul 100%	kb. 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Tárolhatóság	24 hónapig hűvösebb, száraz helyen
A patron térfogata	310 ml
Tömeg	0,347 kg/db

# SCH-SPENGLER 390



INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS		
ANYAGMÁRKA	H.O.		TÖMEG kg		
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK	SEGÉDBERENDEZÉS		STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM	
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.	MEGJEGYZÉS		POZÍCIÓSZÁM		
KIPRÓBÁLTA	TECHNOLÓGUS		KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM	
NÉV	Speciális bádogos ragasztó		Lapok száma	SCH-SPENGLER 390	Lap

Létrehozva: 08.06.2026 05:13:38

Műszaki változások fenntartva