

MŰSZAKI LAP

HIGH TACK 290 ml FEHÉR RAGASZÓANYAG SCH-MAMUT GLUE GOLD

Korszerű, MS polimer alapú egykomponensű ragasztó, azonnali rögzítéssel és rendkívül magas kezdeti tapadással – akár 500 kg/m²-ig. Kifejezetten a kötések rögzítése nélküli ragasztáshoz fejlesztették ki (azonnal megtapad). A légnedvesség vulkanizálásával keményedik, nagy szilárdságú, rugalmas kötést hoz létre.

HASZNÁLAT:

- szerkezeti vízzáró kötések ragasztása az építőiparban és a gépkiparban
- épületeken belül és épületeken kívül végzett ragasztás
- személygépkocsik, buszok, lakókocsik, személyvagonok szerkezeti részeinek ragasztása karosszéria-elemek ragasztása – fém a fémhez (elnyeli a rezgéseket)
- korrózióálló acél, alumínium, réz, ólom, üveg, PS, PUR, PVC és bizonyos típusú műanyagok, beton, kerámiaacsempék, zománc, tükör, fa, téglá, gipszkarton stb. ragasztása
- lépcsők, ablakpárkányok, padlólécek, csempeelemek stb. ragasztása

TULAJDONSÁGOK:

- azonnali tapadás - akár 500 kg / m²-ig
- nagy, 22 kg / cm² (220 000 kg / m²) végső szakítószilárdság
- magas színvonal
- gyors kikeményedés, szagtalan
- nagymértékű tapadás az aljzathoz – még matt, nedves aljzaton is
- tartósan rugalmas, nedvesség- és vízálló (vízálló kötés), időjárásálló
- izocianát-, oldószer-, ftalát- és szilikonmentes
- kikeményedés után megfelelő diszperziós festékekkel (kivéve az alkyl gyantákat) ráfesthető
- a ragasztott tárgyakat nem kell rögzíteni, az illesztések „tapadnak” bilincsek és támaszok használata nélkül is.



| Műszaki paraméterek | |
|----------------------------|---|
| Összetétel | MS polimer alapú egykomponensű ragasztó |
| Szín | fehér |
| Alkalmazási hőmérséklet | +5 °C-tól akár +40 °C-ig |
| Megkötés | 24 óra ~ 2 – 3 mm (+23 °C-on / 50 % RLF) |
| Hőállóság | -40 °C-tól akár +90 °C-ig |
| Shorea szerinti keménység | 55 ± 3 |
| Bővítési kapacitás | ± 25 % |
| Felületi réteg kialakítása | ~ 10 – 15 perc. (+ 23 °C-on / 50 % RLF) |
| Modul 100% | kb. 1,39 MPa (N / mm ²) |
| Szakítószilárdság | 2,20 MPa (N / mm ²) |
| Tárolhatóság | 18 hónap (+5 °C-tól akár +25 °C-ig terjedő hőmérsékleten) |
| A patron térfogata | 290 ml |
| Tömeg | 0,347 kg / db |

| INDEX | VÁLTOZÁS | DÁTUM | ALÁÍRÁS | KJG QUALITY © | |
|---------------------------|--------------------------------------|-------|--------------|----------------------------|--|
| ANYAGMÁRKA | | H.O. | TÖMEG kg | MÉRET | |
| MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK | | | STN | OSZTÁLYOZÁSI SZÁM | |
| SEGÉDBERENDEZÉS | | | MEGJEGYZÉS | POZÍCIÓSZÁM | |
| KIDOLGOZTA Ing. Kluska M. | | | KORÁBBI RAJZ | RAJZSZÁM | |
| KIPRÓBÁLTA | | | TECHNOLÓGUS | | |
| NEV | HIGH TACK 290 ml fehér ragasztóanyag | | Lapok száma | SCH-MAMUT GLUE GOLD Lap | |

Létrehozva: 19.04.2026 14:00:57

Műszaki változások fenntartva