

MŰSZAKI LAP

HIGH TACK 290 ml FEHÉR RAGASZÓANYAG SCH-MAMUT GLUE GOLD

Korszerű, MS polimer alapú egykomponensű ragasztó, azonnali rögzítéssel és rendkívül magas kezdeti tapadással – akár 500 kg/m²-ig. Kifejezetten a kötések rögzítése nélküli ragasztáshoz fejlesztették ki (azonnal megtapad). A légnedvesség vulkanizálásával keményedik, nagy szilárdságú, rugalmas kötést hoz létre.

HASZNÁLAT:

- szerkezeti vízzáró kötések ragasztása az építőiparban és a gépépítésben
- épületeken belül és épületeken kívül végzett ragasztás
- személygépkocsik, buszok, lakókocsik, személyvagonok szerkezeti részeinek ragasztása karosszéria-elemek ragasztása – fém a fémhez (elnyeli a rezgéseket)
- korrózióálló acél, alumínium, réz, ólom, üveg, PS, PUR, PVC és bizonyos típusú műanyagok, beton, kerámiaacsempék, zománc, tükör, fa, téglák, gipszkarton stb. ragasztása
- lépcsők, ablakpárkányok, padlólecek, csempeelemek stb. ragasztása

TULAJDONSÁGOK:

- azonnali tapadás - akár 500 kg / m²-ig
- nagy, 22 kg / cm² (220 000 kg / m²) végső szakítószilárdság
- magas színvonal
- gyors kikeményedés, szagtalan
- nagymértékű tapadás az aljzathoz – még matt, nedves aljzaton is
- tartósan rugalmas, nedvesség- és vízálló (vízálló kötés), időjárásálló
- izocianát-, oldószer-, ftalát- és szilikonmentes
- kikeményedés után megfelelő diszperziós festékekkel (kivéve az alkyl gyantákat) ráfesthető
- a ragasztott tárgyakat nem kell rögzíteni, az illesztések „tapadnak” bilincsek és támaszok használata nélkül is.



Műszaki paraméterek	
Összetétel	MS polimer alapú egykomponensű ragasztó
Szín	fehér
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C-tól akár +40 °C-ig
Megkötés	24 óra ~ 2 – 3 mm (+23 °C-on / 50 % RLF)
Hőállóság	-40 °C-tól akár +90 °C-ig
Shorea szerinti keménység	55 ± 3
Bővítési kapacitás	± 25 %
Felületi réteg kialakítása	~ 10 – 15 perc. (+ 23 °C-on / 50 % RLF)
Modul 100%	kb. 1,39 MPa (N / mm ²)
Szakítószilárdság	2,20 MPa (N / mm ²)
Tárolhatóság	18 hónap (+5 °C-tól akár +25 °C-ig terjedő hőmérsékleten)
A patron térfogata	290 ml
Tömeg	0,347 kg / db

INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS	KJG QUALITY ©	
ANYAGMÁRKA		H.O.	TÖMEG kg	MÉRET	
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK			STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM	
SEGÉDBERENDEZÉS			MEGJEGYZÉS	POZÍCIÓSZÁM	
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.			KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM	
KIPRÓBÁLTA			TECHNOLÓGUS		
NEV	HIGH TACK 290 ml fehér ragasztóanyag		Lapok száma	SCH-MAMUT GLUE GOLD Lap	

Létrehozva: 03.06.2026 21:16:34

Műszaki változások fenntartva