

MŰSZAKI LAP

# NOVAPUR PISZTOLYOS HAB 750 ml ALACSONY TÁGULÁSÚ

**HASZNÁLAT:**

- szakemberek számára
- építési- és szerkezeti hézagok
- építési elemek és anyagok összekapcsolása
- hő- és hangszigetelés

**TULAJDONSÁGOK:**

- kiváló tapadás a különböző aljzatokhoz
- kiváló hőszigetelő tulajdonságok
- víz-, rovar- és öregedésálló
- hőállóság -40 °C-tól +90 °C-ig rövid ideig +130 °C-ig °C
- közvetlen UV-sugárzással szemben nem sugárzásálló

# SCH-NOVAPUR 750ML



| Műszaki paraméterek     |   |
|-------------------------|---|
| Összetétel              | szilikonmentes, szintetikus kaucsuk alapú kötőanyag |
| Szín                    | világossárga  |
| A ragacsság élettartama | ≤ 10 min.   |
| Vágási lehetőség        | ≤ 40 perc. (23 °C)                                  |
| Teljes megszilárdulás   | 24 óra  |
| Méretstabilitás         | ≤ 5%  |
| Gyúlékonysági osztály   | B3/F  |
| Alkalmazási hőmérséklet | +5 °C-tól akár +30 °C-ig                            |
| Hőállóság               | -60 °C-tól akár +100 °C-ig                          |
| Tárolhatóság            | 12 hónap (+5 °C-tól akár +30 °C-ig)                 |
| Térfogat                | 750 ml  |
| Tömeg                   | 0,920 kg/db   |

| INDEX                     | VÁLTOZÁS   | DÁTUM | ALÁÍRÁS      | KJG<br>QUALITY ©         |  |
|---------------------------|--|-------|--------------|--------------------------|--|
| ANYAGMÁRKA                |  | H.O.  | TÖMEG kg     | MÉRET                    |  |
| MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK     |  |       | STN          | OSZTÁLYOZÁSI SZÁM        |  |
| SEGÉDBERENDEZÉS           |  |       | MEGJEGYZÉS   | POZÍCIÓSZÁM              |  |
| KIDOLGOZTA Ing. Kluska M. |  |       | KORÁBBI RAJZ | RAJZSZÁM                 |  |
| KIPRÓBÁLTA                |  |       | TECHNOLÓGUS  |                          |  |
| NÉV                       | Novapur pisztolyos hab 750 ml<br>alacsony tágulású |       | Lapok száma  | SCH-NOVAPUR 750ML<br>Lap |  |

Létrehozva: 22.04.2026 13:40:19

Műszaki változások fenntartva