

TEHNIČKI LIST

NOVAPUR HABTISZTÍTÓ 500 ml

A poliuretán habok és ragasztók lényeges részeinek szerszámtisztítója és eltávolítója.

HASZNÁLAT:

- a felhordó pisztoly belső tisztítása
- a nem kikeményedett hab tisztítása számos felületről (először egy kis területen ellenőrizze)

FIGYELMEZTETÉS:

- a pisztoly tisztítása után azonnal távolítsa el a PU- tisztítót a pisztolyból
- soha ne szerelje szét a pisztolyt, és ne tisztítsa vízzel!
- a megkeményedett habot csak mechanikusan távolítsa el!

SCH-NOVAPUR CISTIC



Műszaki paraméterek

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Szín | színtelen |
| Olvasási / dermedési hőmérséklet | -160 °C |
| Kezdeti forráspont | -12 °C |
| Lobbanáspont | -10 °C |
| Öngyulladás hőmérséklet | > +365 °C (bután) |
| Robbanásveszélyes tulajdonságok | a túlmelegedés robbanást okozhat |
| Robbanási tartomány | rendkívül gyúlékony |
| Gőznyomásállóság | > 500 kPa (pri 20 °C) |
| Tárolhatóság | 12 hónap (+5 °C-tól akár +30 °C-ig) |
| Térfogat | 500 ml |
| Tömeg | 0,500 kg/db |

| | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|-------|---------|--------------|------------------------|
| INDEX | VÁLTOZÁS | DÁTUM | ALÁÍRÁS | | |
| ANYAGMÁRKA | | | H.O. | | |
| MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK | | | | STN | OSZTÁLYOZÁSI SZÁM |
| SEGÉDBERENDEZÉS | | | | MEGJEGYZÉS | POZÍCIÓSZÁM |
| KIDOLGOZTA Ing. Kluska M. | | | | KORÁBBI RAJZ | RAJZSZÁM |
| KIPRÓBÁLTA | | | | | |
| TECHNOLÓGUS | TECHNOLÓGUS | | | | |
| NÉV | Novapur habtisztító 500 ml | | | Lapok száma | SCH-NOVAPUR CISTIC Lap |

Létrehozva: 06.06.2026 18:18:22

Műszaki változások fenntartva